

.....  
Pieczęć oferenta i nr tel./fax

REGON: .....

http://.....

e-mail: .....

## OFERTA

**Nawiązując do Warunków Zamówienia na:**

**Naprawę nawierzchni jezdni i chodników w roku 2017**

1. Oferujemy wykonanie **przedmiotu zamówienia**, zgodnie z wymogami zawartymi w *Warunkach Zamówienia* za cenę:

Wartość netto ..... zł ( słownie: .....

..... złotych)

VAT .....zł (słownie: .....

..... złotych)

Wartość brutto .....zł ( słownie .....

..... złotych)

2. Przedmiot zamówienia wykonamy do dnia 31.01.2018 r.
3. Udzielimy 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.
4. Oświadczamy, że:
  - zapoznaliśmy się z *Warunkami Zamówienia* i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
  - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
  - akceptujemy wskazany w *Warunkach Zamówienia* czas związania ofertą.
  - akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w *Warunkach Zamówienia*, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.**

....., dnia .....

.....  
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
**ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka**

**WYKONAWCA:**

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1   |                        |                        |
| 2   |                        |                        |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

- spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Naprawa nawierzchni jezdni i chodników w roku 2017**”.
- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o. o.

....., dnia .....

.....  
 podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym  
 do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

**ZAMAWIAJĄCY:**

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

**WYKONAWCA:**

| L.p. | Nazwa(v) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|------|------------------------|------------------------|
| 1    |                        |                        |
| 2    |                        |                        |

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT DROGOWYCH  
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

w okresie ostatnich pięciu lat wykonałem(wykonaliliśmy) następujące roboty drogowe spełniające Warunki Zamówienia:

| L.p. | Nazwa zamówienia/<br>Zakres, wartość | Data wykonania zamówienia w<br>okresie ostatnich trzech lat |                       | Nr strony w ofercie z<br>załączonymi dokumentami<br>potwierdzającymi należyte<br>wykonanie zamówienia |
|------|--------------------------------------|---|-----------------------|---|
|      |                                      | Początek<br>(data)  | Zakończenie<br>(data) |   |
| 1.   |                                      |   |                       |   |
| 2.   |                                      |   |                       |   |
| 3.   |                                      |   |                       |   |

**UWAGA** – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

....., dn. ....

Podpisano:

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w  
imieniu Wykonawcy)

## KOSZTORYS OFERTOWY - szacunkowy

| L.p. | Nazwa części obiektu, elementów scalonych i elementów rozliczeniowych (robót podstawowych)   | Jednostka miary | Cena jednostkowa w zł | Ilość | Wartość netto w zł |
|------|--|-----------------|-----------------------|-------|--------------------|
| 1    | Zasypanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu samochodami z odl. 6 km wraz zagęszczeniem gruntów – wymiana gruntu                            | m <sup>3</sup>  |                       | 100   |                    |
| 2    | Jw. Bez wymiany gruntu   | m <sup>3</sup>  |                       | 100   |                    |
| 3    | Roboty ziemne poprzeczne wykonywane ręcznie z wbudowaniem ziemi wraz z zagęszczeniem grunt kat. III  | m <sup>3</sup>  |                       | 50    |                    |
| 4    | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 5    | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km                           | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 6    | Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 15 cm wraz z cięciem piłą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km                                | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 7    | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz z cięciem piłą, grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 8    | Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 9    | Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl 5 km        | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 10   | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej   | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY - szacunkowy

| L.p. | Nazwa części obiektu, elementów scalonych i elementów rozliczeniowych (robót podstawowych)   | Jednostka miary | Cena jednostkowa w zł | Ilość | Wartość netto w zł |
|------|--|-----------------|-----------------------|-------|--------------------|
| 11   | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 12   | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej   | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 13   | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 14   | Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 15   | Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej   | m               |                       | 100   |                    |
| 16   | Rozebranie obrzeży betonowych  | m               |                       | 100   |                    |
| 17   | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem   | szt.            |                       | 5     |                    |
| 18   | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z wymianą włazu na nowy nadbudowa wykonana betonem  | szt.            |                       | 10    |                    |
| 19   | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z wymianą włazu na nowy i zabudową pierścienia odcciążającego betonowego                                      | szt.            |                       | 10    |                    |
| 20   | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z wymianą włazu na nowy, zabudową pierścienia odcciążającego betonowego i płyty nastudziennej                 | szt.            |                       | 10    |                    |
| 21   | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , w-wa dolna grubość warstwy 20 cm  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 22   | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , w-wa dolna grubość warstwy 25 cm  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 23   | jw. Lecz grubość warstwy 10 cm   | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 24   | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 25   | jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm   | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY - szacunkowy

| L.p. | Nazwa części obiektu, elementów scalonych i elementów rozliczeniowych (robót podstawowych)  | Jednostka miary | Cena jednostkowa w zł | Ilość | Wartość netto w zł |
|------|---|-----------------|-----------------------|-------|--------------------|
| 26   | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm   | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 27   | jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 28   | Wykonanie podbudowy z chudego betonu przygotowanego w miejscu wbudowania, beton B7,5, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z dowozem betonu samochodami na odl 5 km | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 29   | Wykonanie podbudowy z chudego betonu przygotowanego w miejscu wbudowania, beton B10, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozem betonu samochodami na odl 5 km  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 30   | Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 31   | Jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 32   | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm   | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 33   | Jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 34   | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 12 cm  | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 35   | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm <b>wraz z zastosowaniem taśmy bitumicznej dylatacyjnej typu PLASKIT</b>                    | m <sup>2</sup>  |                       | 150   |                    |
| 36   | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm <b>wraz z zastosowaniem taśmy bitumicznej dylatacyjnej typu PLASKIT</b>                     | m <sup>2</sup>  |                       | 150   |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY - szacunkowy

| L.p. | Nazwa części obiektu, elementów scalonych i elementów rozliczeniowych (robót podstawowych)  | Jednostka miary | Cena jednostkowa w zł | Ilość | Wartość netto w zł |
|------|---|-----------------|-----------------------|-------|--------------------|
| 37   | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm                            | m <sup>2</sup>  |                       | 150   |                    |
| 38   | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm                            | m <sup>2</sup>  |                       | 200   |                    |
| 39   | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem                                  | m <sup>2</sup>  |                       | 200   |                    |
| 40   | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem                        | m <sup>2</sup>  |                       | 200   |                    |
| 41   | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki           | m <sup>2</sup>  |                       | 200   |                    |
| 42   | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki | m <sup>2</sup>  |                       | 150   |                    |
| 43   | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z od. 5 km                | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 44   | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej   | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 45   | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczkową) – linie ciągłe, wykonane sposobem mechanicznym                             | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 46   | Jw. Lecz wykonanie linii przerywanych   | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 47   | Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10   | m               |                       | 100   |                    |
| 48   | Jw. Lecz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10   | m               |                       | 100   |                    |
| 49   | Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 – materiały z rozbiórki                                 | m               |                       | 100   |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY - szacunkowy

| L.p. | Nazwa części obiektu, elementów scalonych i elementów rozliczeniowych (robót podstawowych)   | Jednostka miary | Cena jednostkowa w zł | Ilość | Wartość netto w zł |
|------|--|-----------------|-----------------------|-------|--------------------|
| 50   | Jw. Lecz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 – materiały z rozbiórki  | m               |                       | 100   |                    |
| 51   | Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15                                    | m               |                       | 100   |                    |
| 52   | Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15                                   | m               |                       | 100   |                    |
| 53   | Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15 – materiał z rozbiórki             | m               |                       | 60    |                    |
| 54   | Jw. Lecz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 – materiały z rozbiórki  | m               |                       | 60    |                    |
| 55   | Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                          | m <sup>2</sup>  |                       | 60    |                    |
| 56   | Jw. Lecz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m <sup>2</sup>  |                       | 60    |                    |
| 57   | Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – materiał z rozbiórki   | m <sup>2</sup>  |                       | 60    |                    |
| 58   | Jw. Lecz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – materiał z rozbiórki   | m <sup>2</sup>  |                       | 60    |                    |
| 59   | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem              | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 60   | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem           | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 61   | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 62   | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem                     | m <sup>2</sup>  |                       | 100   |                    |
| 63   | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem              | m <sup>2</sup>  |                       | 80    |                    |
| 64   | Jw. Lecz kostki kolorowej  | m <sup>2</sup>  |                       | 80    |                    |



## KOSZTORYS OFERTOWY - szacunkowy

| L.p. | Nazwa części obiektu, elementów scalonych i elementów rozliczeniowych (robót podstawowych)   | Jednostka miary | Cena jednostkowa w zł | Ilość | Wartość netto w zł |
|------|--|-----------------|-----------------------|-------|--------------------|
| 65   | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki           | m <sup>2</sup>  |                       | 80    |                    |
| 66   | Jw. Lecz kostki kolorowej  | m <sup>2</sup>  |                       | 80    |                    |
| 67   | Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową                         | m               |                       | 60    |                    |
| 68   | Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – materiały z rozbiórki | m               |                       | 60    |                    |
| 69   | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową   | m               |                       | 60    |                    |
| 70   | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – materiał z rozbiórki                        | m               |                       | 60    |                    |
| 71   | Regulacja skrzynki wodociągowej  | szt.            |                       | 20    |                    |

Wartość netto  $\Sigma$ 

Podatek VAT

Wartość brutto  $\Sigma$

## UMOWA NR OPWiK/...../2017

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia na podstawie Regulaminu Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego :

**„Naprawa nawierzchni jezdni i chodników w roku 2017”.**

zawarta w dniu ..... w Ostrołęce pomiędzy:

**Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.,  
ul. Kurpiowska 21, 07 – 410 Ostrołęka, KRS 000059764, NIP 758-000-03-44, zwanym dalej  
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:**

Dariusza Olkowskiego - Prezesa Zarządu

a

.....  
.....

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

..... - .....

o następującej treści:

### § 1

Zamawiający zleca naprawy nawierzchni jezdni i chodników uszkodzonych w wyniku awarii infrastruktury technicznej OPWiK oraz po wykonanych robotach inwestycyjnych, zgodnie z Warunkami Zmówienia i ofertą, stanowiącymi integralne załączniki do umowy.

### § 2

1. Zakres rzeczowy wykonania robót drogowych ustalany będzie na bieżąco, każdorazowo na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego przesyłanych faxem na numer ..... lub powiadomienia telefonicznego pod numer telefonu komórkowego ..... lub stacjonarnego ..... . Telefon musi być dostępny w ciągu 7 dni tygodnia (łącznie z dniami wolnymi od pracy).
2. Termin realizacji każdorazowego zlecenia ustala się w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.
3. Z chwilą powiadomienia o realizacji robót drogowych oraz w czasie ich realizacji, Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie umożliwiającym komunikację (zapewni niezbędne przejścia dojazdów i przejazdów), ustawi zastawy drogowe, znaki drogowe, lampy ostrzegawcze na czas realizacji robót, uzgodnione ze służbami drogowymi i policją oraz zapewni ład i porządek na terenie prowadzonych robót.

### § 3

#### Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zabezpieczy wszystkie materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania zleconych robót.
2. Wykonawca uporządkuje teren po zakończeniu robót.
3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom ruchu drogowego od chwili przekazania terenu robót.

### § 4

1. Wszystkie ceny przedstawione w kosztorysie ofertowym będącym integralną częścią umowy nie mogą ulec zmianie przez okres trwania niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty w okresie trwania umowy będzie rozliczane na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego robót i wyliczeń, wg przyjętych cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.
3. Roboty nieuwzględnione w kosztorysie ofertowym będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych wg obowiązujących katalogów KNNR na podstawie cen: stawki robocizny, materiałów i sprzętu nie wyższych niż opublikowane w cennikach „SEKOCENBUD” za poszczególne kwartały dla województwa mazowieckiego.
4. Podatek VAT do robót objętych umową ustala się wg obowiązujących przepisów na dzień fakturowania.
5. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie częściowymi fakturami VAT za wykonany zakres rzeczowy wskazany w zleceniu, po ich odbiorze przez Zamawiającego.

### § 5

Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty netto: ..... zł. + podatek VAT w wysokości ..... zł, kwoty brutto: ..... zł.

### § 6

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w ciągu 14 dni na rachunek wskazany w wystawionej fakturze.

### § 7

1. Potwierdzający wykonanie robót objętych niniejszą umową ze strony Zamawiającego będzie Bogusław Sienicki.
2. Wystawienie faktury za wykonane roboty drogowe może nastąpić jedynie na podstawie załączonego protokołu odbioru robót oraz sprawdzonego kosztorysu powykonawczego wykonanych robót drogowych.
3. Kosztorysy będą sprawdzane przez Zamawiającego po uprzednim zatwierdzeniu obmiaru robót.
4. Wykonawca udziela ..... miesięcy gwarancji na wykonane roboty drogowe od daty sporządzonego protokołu odbioru robót.
5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt usterki powstałe w okresie gwarancyjnym w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego.

6. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację usterki Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację innego terminu naprawy.
7. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust. 5 i 6 Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie po uprzednim powiadomieniu.

#### **§ 8**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w realizacji zlecenia w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 niniejszej umowy.
3. Za nieterminowe usunięcie usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 niniejszej umowy
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnianie w zapłacie faktury odsetki ustawowe.
5. Strony mają prawo do odszkodowania za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy do pełnej wysokości szkody.
6. Nie zrealizowanie zleconych robót drogowych zgodnie z niniejszą umową spowoduje wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego.

#### **§ 9**

Umowa zostaje zawarta na czas określony **do dnia 31.01.2018 r.**

#### **§ 10**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

#### **§ 11**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 12**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**