

ZAMAWIAJĄCY

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce
ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
tel./fax. (29) 769-47-30

WARUNKI ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników OPWiK Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce dostępnym na stronie www.opwik.pl

I. OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :

Anna Tyszka - (29) 769-47-37

- 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na nr 29 769 - 47 - 36 lub drogą elektroniczną na adres e- mail: sekretariat@opwik.pl*
- 2. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.*

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021r.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Ubranie robocze letnie typ szwedzki w kolorze niebieskim (szafir) z tkaniny o składzie 100% bawełny, gramaturze min. 290g/m² oraz kurczliwości max 3%. Oznakowane napisem OPWiK niezmywalnym (sitodruk) w kolorze pomarańczowym pionowo na lewej nogawce spodni oraz poziomo na plecach bluzy- grubość litery 15 mm, wysokość 70 mm, szerokość 50 mm. Ubranie musi posiadać oznakowanie pomarańczowo-srebrną taśmą odblaskową o szerokości 5 cm na rękawach i po obwodzie kurtki na wysokości klatki piersiowej oraz na nogawkach spodni na wysokości pomiędzy kolanem a kostką. Zamawiający wymaga, aby do wszelkiego rodzaju zapieć w ubraniu zastosowano guziki kryte. Kurtka po prawej stronie musi posiadać kieszeń na telefon komórkowy zapinaną na rzep, po lewej stronie standardowa kieszeń zapinana na guzik z uchwytem na radiotelefon. Wymiary kieszeni (170mm wysokości, 145 mm szerokości) oraz dwie kieszenie dolne naszywane (wejście na ukos) Na dole, po bokach – gumy ściągające. Mankiety zapinane na guzik. Spodnie - typ ogrodniczki: dwie kieszenie dolne wpuszczane, dwie kieszenie boczne na wysokości kolana, prostokątne zapinane z klapką na guzik (tzw. bojówki). Kieszeń na karczku spodni z klapką na guziki z przeszyciem na długopis. Z tyłu na pośladkach dwie kieszenie naszywane z klapkami, zapinane na guzik.

2. Ubranie robocze ocieplane typ szwedzki z kurtką 3/4 w kolorze niebieskim (szafir) wykonane z tkaniny o składzie 50% bawełny i 50% poliester (BIVER), gramaturze min. 250 g/m², oraz kurczliwości max 2,5%, posiadającej właściwości wodoodporne i olejoodporne. Kurtka oznakowana na plecach napisem OPWiK niezmywalnym (sitodruk) w kolorze pomarańczowym-grubość litery 15 mm, wysokość 70 mm, szerokość 50 mm. Ubranie musi posiadać oznakowanie pomarańczowo-srebrną taśmą odblaskową o szerokości 5 cm na rękawach i po obwodzie kurtki na wysokości klatki piersiowej oraz na nogawkach spodni na wysokości pomiędzy kolanem a kostką. Zamawiający wymaga, aby do wszelkiego rodzaju zapieć w ubraniu zastosowano guziki. Kurtka po prawej stronie musi posiadać kieszeń na telefon komórkowy zapinaną na rzep, po lewej stronie standardowa kieszeń zapinana na guzik z uchwytem na radiotelefon. Wymiary kieszeni (170mm wysokości, 145 mm szerokości). W pasie, po bokach - gumy ściągające. Rękawy zakończone gumą. Spodnie - typ ogrodniczki: dwie kieszenie dolne wpuszczane, dwie kieszenie boczne na wysokości kolana, prostokątne zapinane z klapką na guzik (tzw. bojówki). Kieszeń na karczku spodni z klapką na guziki z przeszyciem na długopis. Z tyłu na pośladkach dwie kieszenie naszywane z klapkami, zapinane na guzik.

3. Ubranie ochronne antyelektrostatyczne typ szwedzki z taśmą odblaskową. Oznakowane napisem OPWiK umiejscowione poziomo na plecach bluzy i pionowo na lewej nogawce spodni (grubość litery 15 mm, wysokość 70 mm, szerokość 50 mm). Kolor niebieski - szafir. Skład bawełna - poliester, gramatura 250g/m². Z certyfikatem CIOP.

4. Ubranie ochronne antyelektrostatyczne ocieplane typ szwedzki z taśmą odblaskową. Kurtka z logo OPWiK, poziomo na plecach kurtki i pionowo na lewej nogawce spodni (grubość litery 15 mm, wysokość 70 mm, szerokość 50 mm). Kolor niebieski - szafir. Skład bawełna - poliester, gramatura 250g/m². Certyfikat CIOP.

5. Kurtka ocieplana ¾- męska. Tkanina 100% poliamid, wodoodporność 5000mm słupa wody, oddychalność 3000g/m/24h. Odpinany kaptur, pas biodrowy, wewnątrz stójki wyłożone polarem, cztery kieszenie zewnętrzne zapinane na suwak, wewnątrz kurtki kieszeń na dokumenty i telefon, lycra w mankiecie. Szwy klejone. Kolor: czarny, granatowy. Rozmiar- M-XXXL

6. Kurtka ocieplana ¾- damska. Tkanina 100% poliamid, wodoodporność 5000mm słupa wody, oddychalność 3000g/m/24h. Odpinany kaptur, pas biodrowy, wewnątrz stójki wyłożone polarem, cztery kieszenie zewnętrzne zapinane na suwak, wewnątrz kurtki kieszeń na dokumenty i telefon, lycra w mankiecie. Szwy klejone. Kolor: czarny, granatowy. Rozmiar- M-XL

7. Trzewiki robocze-wysoki krój, kategoria S3 SRC z podnoskiem poliwęglanowym (200J). Cholewka wykonana ze skóry impregnowanej olejem (split-hide) z boczną wstawką z tkaniny, wodoodporna. Miękkie wyłożenie kołnierza. Ochrona czuba buta z tworzywa odpornego na przetarcia. Podeszwa C07/PU2D, antystatyczna, antypoślizgowa, shock absorber. Podszewka wykonana z mikroporowatej tkaniny o wysokiej oddychalności. Wkładka antyprzebiciowa niemetaliczna o wysokiej odporności na rozciąganie (1100N). Profil podeszwy ułatwiający wchodzenie po drabinie. Rozmiar 40-47.

8. Półbuty bezpieczne S3 SRC. Cholewka wykonana z naturalnej skóry impregnowanej olejem (split-hide) z boczną wstawką z tkaniny, wodoodporna, Miękkie wyłożenie kołnierza. Ochrona czuba buta z tworzywa odpornego na przetarcia. Podeszwa C07/PU2D, antystatyczna, antypoślizgowa, shock absorber. Podszewka wykonana z mikroporowatej tkaniny o wysokiej oddychalności. Wkładka antyprzebiciowa niemetaliczna o wysokiej odporności na rozciąganie (1100N). Profil podeszwy ułatwiający wchodzenie po drabinie. Rozmiar 40-47.

9. Sandały bezpieczne S1 SRC. Cholewka wykonana ze skóry naturalnej, czarnej. Przód cholewki perforowany. Podszewka z mikroporowatej tkaniny. Podeszwa SPORTY/PU2D, antypoślizgowa, antystatyczna, absorpcja energii pięty. Podnosek ochronny. Zapięcie na pasek i podwójny rzep. Rozmiar 40-47.

10. Buty ocieplane męskie. Wykonane ze skóry naturalnej licowej gładkiej wodoodpornej, wyłożone tkaniną futrowo-wełnianą. Podeszwa z kauczuku termoplastycznego, antyelektrostatyczna i antypoślizgowa, odporna na ścieranie, oleje i smary, klejona i szyta.

11. Buty ocieplane damskie. Wykonane ze skóry naturalnej licowej gładkiej wodoodpornej, wyłożone tkaniną futrowo-wełnianą. Podeszwa z kauczuku termoplastycznego, antyelektrostatyczna i antypoślizgowa, odporna na ścieranie, oleje i smary, klejona i szyta.

12. Buty bezpieczne z poliuretanu wysokie S5, CI, SRC. Podeszwa z litego poliuretanu o wysokiej odporności na ścieranie i rozdzieranie. Cholewa wykonana z poliuretanu komórkowego o wysokiej elastyczności. Samoczyszcząca i antypoślizgowa podeszwa. Buty odporne na działanie oleju napędowego, rozcieńczonych kwasów i zasad, oleju roślinnego oraz detergentów. System łatwego zdejmowania obuwia. Podeszwa odporna na temperaturę do 150°C w krótkotrwałym kontakcie. Cholewa posiada dodatkową linię umożliwiającą jej skrócenie. Odporność na bakterie i drobnoustroje. Absorbująca wilgoć, antybakteryjna wyściółka z materiału Sanitized®. Buty antyelektrostatyczne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. Rozmiar 40-48.

13. Buty bezpieczne z poliuretanu wysokie S4, CI, SRC. Podeszwa z litego poliuretanu o wysokiej odporności na ścieranie i rozdzieranie. Cholewa wykonana z poliuretanu komórkowego o wysokiej elastyczności. Samoczyszcząca i antypoślizgowa podeszwa. Buty odporne na działanie oleju napędowego, rozcieńczonych kwasów i zasad, oleju roślinnego oraz detergentów. System łatwego zdejmowania obuwia. Podeszwa odporna na temperaturę do 150°C w krótkotrwałym kontakcie. Cholewa posiada dodatkową linię umożliwiającą jej skrócenie. Odporność na bakterie i drobnoustroje. Absorbująca wilgoć, antybakteryjna wyściółka z materiału Sanitized®. Buty antyelektrostatyczne z metalowym podnoskiem. Rozmiar 40-48.

14. Buty z tworzywa EVA, długie, czarne, ocieplane (do -30°C). Z podnoskiem (200J), wkładką antyprzebiciową- niemetaliczną (1100N), antypoślizgowe, antystatyczne. Wyjmowany wkład ocieplający. Wodoszczelne. PN-EN ISO 20345 SB P SRB. Rozmiar 40-47.

15. Ocieplacz filcowy kompatybilny z obuwem z pozycji nr14.

16. Trzewiki ocieplane S3 SRC CI. podwyższane (za kostkę). Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry licowej o grubości 2,0-2,2 mm z zachowaną naturalną fakturą lica. Kołnierz i język wykonany ze skóry naturalnej. Ocieplana podszewka z kożuszką syntetycznego. Poliwęglanowy podnosek (200J), kompozytowa wkładka antyprzebiciowa (1100N). Podeszwa typu HELIUM, PARABOLIC®, PU2D, dwuwarstwowa, absorpcja energii w części piętowej. Profil podeszwy ułatwiający wchodzenie po drabinie. Obuwie antyelektrostatyczne oraz niemagnetyczne. Wzmocniony czub, zabudowana pięta. Zapięcie niemetaliczne - pętelki, sznurowadła poliamidowe, Rozmiar Kolor- czarny. EN ISO 20345:2011

17. Obuwie profilaktyczne – kłapek biały. Cholewka-skóra naturalna, perforowana, wyściółka-skóra naturalna. Podeszwa PU, antypoślizgowa, antybakteryjna. Profilowana wkładka, oddychające materiały. Regulacja tęgości. But wyposażony we wkładkę amortyzującą piętę. Właściwości antyelektrostatyczne. Model damski/męski. Certyfikaty: CE/HACCP/EN-20347.

18. Koszulka z krótkim rękawem szara/ciemny melanż- 100% bawełny, gramatura min 170 g/m²

19. Koszulka flanelowa, gramatura min. 180g/m², 100% bawełny.

20. Podkoszulka z długim rękawem, dzianina elanobawełniana (długi rękaw) drapana – 75% poliester, 25% bawełna. Gramatura min.190 g/m². +/- 5%. Kolor szary, melanż.

21. Kalesony – dzianina elanobawełniana, drapana – 75% poliester, 25% bawełna Gramatura min.190 g/m². +/- 5%. Nogawki zakończone ściągaczem. Kolor szary, melanż.

22. Płaszcz przeciwdeszczowy. Wykonany z materiału PLAVITEX®, gramatura 350g/m², grubość 0,48 mm. Płaszcz zapinany na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami pokrytymi patkami, szwy zgrzewane. Kolor niebieski (szafir) EN ISO 13668 i EN 343.

23. Fartuch roboczy w kolorze niebieskim (szafir). Tkanina: bawełna – poliester, gramatura min. 245 g/m², kurczliwość max. 2%.

24. Fartuch laboratoryjny biały odporny na działanie kwasów i wody. Tkanina bawełna-poliester : 50% bawełna , 50% poliester oraz gramaturze 200 g/m², kurczliwość max. 2%.

25. Czapka letnia z daszkiem w kolorze i z materiału jak ubranie robocze z nadrukiem OPWiK. Zapięcie regulowane metalową sprzączką.

26. Czapka ocieplana w kolorze granatowym/czarnym. Dziańlina akrylowa wewnątrz ocieplana mikropolarem.

27. Bezrękawnik antyelektrostatyczny – Tkanina 245 g/m², 66% poliester, 33% bawełna, 1% static control, ocieplina - OVATA 170g/m² Zapięcie główne na suwak kryty plisą. Wysoki kołnierz-stójka. Dwie boczne kieszenie zapinane na suwak, górna lewa kieszeń na suwak kryty plisą, wewnętrzna kieszeń na suwak. Szwy dwuigłowe. Taśmy odblaskowe poziome na wysokości klatki piersiowej przód/tył. Kontrastowy karczek. Kolor: szaro-granatowy, niebiesko- granatowy. Rozmiar: M-XXXL. EN340, EN 1149-5:2004. Męski.

28. Bezrękawnik - Wierzch nylon, ocieplany 100 % polarem. Wysoki kołnierz-stójka z chowanym kapturem. Lamowane wycięcia na rękawach.. Dwie kieszenie boczne wpuszczane, zapinane na suwak,. Dwie kieszenie piersiowe naszywane, zapinane na rzep (jedna z kieszeni podwójna) oraz kieszeń pionowa zapinana na suwak. Na karczku oznakowane napisem niezmywalnym (sitodruk) www.opwik.pl w kolorze pomarańczowym. Napis wysokość: 3 cm, szerokość 24 cm. Oznakowanie srebrną taśmą odblaskową o szerokości 5 cm., na wysokości klatki piersiowej przód/tył. Kolor : karczek- niebieski, dół –grafit. Rozmiar: M-XXXL Męski.

29. Bezrękawnik damski - Dwustronny, ocieplany z wysokim kołnierzem, przedłużany tył, tkanina wykonana z mieszanki nylonowych włókien, wytrzymały na prucie (RipStop), wodoodporny, elementy odblaskowe przy zamkach błyskawicznych. Kolor granat/niebieski.

30. Rękawice z wkładem nylonowo-poliestrowym, wkład biały grubości 13G, powlekane szorstkowanym lateksem od strony wewnętrznej oraz na palcach od strony zewnętrznej, zakończone ściągaczem. Norma EN388:2003, EN42:2003.

31. Rękawice robocze z elastycznej skóry licowej świnińskiej, wykonane z jednego kawałka skóry bez przeszyc po wewnętrznej stronie rękawicy, kciuk obszyty skórą, rękawica zakończone mankietem. Wierzch wykonany z grubego drelchu, wewnątrz ocieplane polarem, szwy impregnowane. Ochrona przed zimnem do -50°C. Norma: EN 388, EN 511 -

32. Rękawice na wkładzie z drelchu powlekane od strony chwytnej gumą szorstkowaną (zółtą) ze ściągaczem, Odporne na ścieranie.

33. Rękawice z przędzy poliestrowej, od strony chwytnej powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, końcówki palców dodatkowo pokryte lateksem, wewnątrz ocieplane polarem, zakończone ściągaczem Norma EN 407, EN 511, EN 388, EN 420.

34. Rękawice termoodporne w całości wykonane z PCV, szorstka powierzchnia części chwytnej, hydrofobowa wyściółka wykonana z polaru, wywijana na zewnątrz. Odporne na środki piorące, detergenty, kwasy. EN420.

Zamawiający wymaga, aby towary objęte przedmiotem zamówienia posiadały Certyfikat Europejski CE, deklarację zgodności do każdego asortymentu wystawioną przez producenta, instrukcję użytkowania oraz oznakowanie na produkcie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na odzież i obuwie objęte zamówieniem udzielił minimum 12 miesięcy gwarancji.

Zamówienia odbywać się będą partiami po uprzednim telefonicznym, lub e-mailowym zgłoszeniu przez Zamawiającego z podaniem rozmiarów oraz ilości na poszczególny asortyment.

Zamawiający przewiduje w czasie trwania umowy około 30 dostaw.

IV. WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE MUSI SPEŁNIAĆ NIŻEJ WYMIENIONE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegać wykluczeniu na zasadach przyjętych w § 16 *Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień OPWiK Sp. z o. o.*
- 2) wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej trzy dostawy odzieży roboczej o wartości min 50.000,00 zł brutto każda.
- 3) sporządzić „OFERTĘ” ściśle na druku załączonym przez Zamawiającego.

V. WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE MUSI ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY NIŻEJ WYMAGANE DOKUMENTY:

- a) Druk **OFERTA** sporządzony według załącznika nr 1 do Warunków Zamówienia.
- b) Wypełniony **Formularz cenowy** sporządzony według załącznika nr 2 do Warunków Zamówienia. Formularz cenowy należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. Sporządzenie formularza w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.
- c) *Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej*, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 16 ust. 4 pkt. 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).
Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej.
- d) **Wykaz wykonanych dostaw** w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, sporządzony według załącznika nr 4 do Warunków Zamówienia.
Do w/w wykazu należy załączyć **dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie**.
- e) **Pełnomocnictwo** do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnictwa) i składania ewentualnych wyjaśnień.
- f) **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** sporządzone według załącznika nr 3 do Warunków Zamówienia.
- g) **Karty katalogowe** zawierające zdjęcie oraz opis składu materiałowego danego produktu objętego niniejszym zamówieniem (dotyczy każdego produktu).
- h) **Próbki materiałów**, z których będzie wykonana odzież robocza i ochronna tj. ubranie robocze letnie (poz. 1) i ocieplane (poz. 2), ubranie ochronne antyelektrostatyczne letnie (poz. 3) i ocieplane (poz. 4), fartuch laboratoryjny biały (poz. 24).
- i) **Wzory odzieży i obuwia**:: trzewiki robocze (poz. 7), półbuty bezpieczne (poz. 8), sandały bezpieczne (poz. 9), buty ocieplane męskie (poz. 10) buty ocieplane damskie (poz. 11), buty bezpieczne z poliuretanu (poz. 13), buty z tworzywa EVA ocieplane (poz. 14), trzewiki ocieplane (poz. 17), obuwie profilaktyczne (poz. 18), rękawice (poz. 30,31,32,33,34).

VI. OFERTA

1. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi Warunkach Zamówienia.

3. Informacje składane podczas postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: **NIE UDOSTĘPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU** art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 419 z późn. zm.) i załącza jako odrębną część nie złączoną w sposób trwały.

4. Wykonawca powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem niniejszego przedmiotu zamówienia.

VII. FORMA DOKUMENTÓW

1. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określonego statusu prawnego Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
4. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli skreślenia, zamazywanie korektorem) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszych warunków zamówienia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu.

VIII. PODPISY

Osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo podpisują:

- druk „OFERTA”;
- załączniki;
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

IX. PEŁNOMOCNICTWO

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania ofert.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2019r. o godz. 10⁰⁰.

nr postępowania OPWiK/13/P/2019

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, 07 - 410 Ostrołęka, ul. Kurpiowska 21; pokój Nr 1 (Sekretariat).

i oznaczyć: „**Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników OPWiK Sp. z o.o.**”, oraz adresem Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi dnia **11.03.2019r. o godz. 10¹⁵** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Nr 8.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza cenowego” i określenia w nim cen na poszczególne produkty.

2. Cena oferty powinna być obliczona jako suma wszystkich cen jednostkowych wyszczególnionych w załączonym formularzu cenowym.

3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

5. Ceny jednostkowe przedstawione w formularzu cenowym powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w „Formularzu cenowym” spowoduje odrzucenie oferty.

6. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena- waga 100%.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w Warunkach Zamówienia oraz który zaoferował najniższą cenę brutto.

XV. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ponadto, wybrany Wykonawca otrzyma zawiadomienie, w którym podany będzie sposób oraz warunki zawarcia umowy.

Postępowanie o zamówienie unieważnia się w przypadkach określonych w §27 Regulaminu Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o.o.

XVI. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ OPWIK SP. ZO.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: iodo@opwik.pl;
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, realizacji umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. *Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników OPWiK Sp. z o.o.*;
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w procesie udzielenia zamówienia/zlecenia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 - na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ostrołęka dn. 01.03. 2019r

ZATWIERDZAM

PROKURANT

Halina Maria Broń
Halina Maria Broń

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Stanisław Grzyb
Andrzej Stanisław Grzyb

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.